


OLYMPIAN™



GEP660-1

柴油发电机组
Cat® 代理商独家供应

额定输出		
发电机组型号	主用*	备用*
380-415V, 50Hz	600.0kVA 480.0kW	660.0kVA 528.0kW
	-	-
	-	-

* 请参阅第 4 页上的额定值定义。
功率因素为 0.8 时的额定值。

技术数据		
发动机制造商和型号:	珀金斯 2806A-E18TAG1A	
交流发电机型号:	LL6114K	
底架类型:	重型结构钢	
断路器类型:	3 极 ACB / MCCB	
频率: Hz	50	60
发动机转速: PRM	1500	-
燃油箱容量: L (US gal)	1000(264.2)	
燃油消耗, 主用: L/hr (US gal/hr)	118.4(31.3)	-
燃油消耗, 备用: L/hr (US gal/hr)	131.1(34.6)	-

技术数据

物理数据	
制造商:	珀金斯
型号:	2806A-E18TAG1A
缸数/排列:	6/直列
循环:	4 冲程
进气方式:	增压中冷 (空-空)
冷却方式:	水
控制类型:	电子式
控制等级:	ISO8528 G2
压缩比:	14.5:1
排量: L(cu.in)	18.1(1104.5)
缸径/冲程: mm(in)	145.0(5.7)/183.0(7.2)
转动惯量: kg m ² (lb.in ²)	7.44(25424)
发动机电气系统:	
-电压(V) / 接地:	24/负极
-电池充电电流(A):	70
干重 kg(lb):	2050(4519)
湿重 kg(lb):	2158(4758)

进气系统	50Hz	60Hz
空气滤清器类型:	滤芯可更换式	
助燃空气流速: m ³ /min(cfm)		
-备用:	34.3(1211)	-
-主用:	32.4(1144)	-
最大进气阻力 (助燃空气):		
kPa (in H ₂ O)	6.3(25.3)	-
散热器冷却气流速:		
m ³ /min (cfm)	660.0(23308)	-
冷却气流外部阻力: Pa (in H ₂ O)	125(0.5)	-

冷却系统	50Hz	60Hz
冷却系统容量: L (US gal)	61.0(16.1)	-
水泵类型:	离心式	
冷却水和机油的散热量: kW (Btu/min)		
-备用:	210.0(11942)	-
-主用:	197.0(11203)	-
发动机表面散热量: kW (Btu/min)		
-备用:	38.0(2161)	-
-主用:	35.0(1990)	-
散热器风扇功率: kW (hp)	8.0(10.7)	-
冷却系统的最高设计运行环境温度为 50 °C(122 °F)。要确定特定条件下机组的额定值, 请联系您当地的 Olympian 代理商。		

润滑系统	
机油滤清器类型:	Eco、全流式
机油总容量: L (US gal)	55.5(14.7)
机油底壳容量: L (US gal)	53.5(14.1)
机油类型:	API CH4/CI4
冷却方式:	水

性能	50Hz	60Hz
发动机转速: RPM	1500	-
发动机总功率: kW(hp)		
-备用:	592.7(795.0)	-
-主用:	539.7(724.0)	-
制动平均有效压力: kPa (psi)		
-备用:	2615.0(379.3)	-
-主用:	2381.0(345.4)	-
再生功率: kW	20.0	-

燃油系统				
燃油滤清器类型:	Eco, 滤芯可更换式			
推荐燃油:	A2 级柴油			
燃油消耗: L/hr (US gal/hr)				
	110% 负载	100% 负载	75% 负载	50% 负载
主用				
50Hz	131.0(34.6)	118.4(31.3)	88.8(23.5)	61.0(16.1)
60Hz	-	-	-	-
备用				
50Hz		131.1(34.6)	97.7(25.8)	66.5(17.6)
60Hz		-	-	-
(基于比重为 0.85、符合 BS2869 规定的 A2 级柴油)				

排气系统	50Hz	60Hz
消声器类型:	工业级	
消声器降噪:	SD200(1)	
消声器系统压降: kPa (in Hg)	0.25(0.074)	-
消声器降噪级别: dB	14	-
最大排气背压: kPa (in Hg)	6.8(2.0)	-
排气流速: m ³ /min (cfm)		
-备用:	123.0(4344)	-
-主用:	123.0(4344)	-
排气温度: °C (°F)		
-备用:	563(1045)	-
-主用:	563(1045)	-

需要更多相关信息, 请联系您当地的 Olympian 代表

交流发电机性能数据

数据项目	50Hz				60Hz				
	415/240V	400/230V	380/220V						
马达启动容量 * kVA	1525	1427	1301	-	-	-	-	-	-
短路容量 ** %	300	300	300	-	-	-	-	-	-
电抗标值									
Xd	3.020	3.250	3.600	-	-	-	-	-	-
X'd	0.150	0.160	0.180	-	-	-	-	-	-
X''d	0.105	0.114	0.126	-	-	-	-	-	-

所示电抗适用于备用额定值。

* 基于 30%电压降。

**带永磁发电机选项或者 AREP 励磁选项。

交流发电机技术数据

物理数据	
制造商:	OLYMPIAN
型号:	LL6114K
轴承数:	1
绝缘等级:	H
绕组节距—代码:	2/3 – 6S
引出线:	6
防护等级:	IP23
励磁系统:	自励
AVR 型号:	R450M

运行数据	
超速: RPM	2250
电压调节精度 (稳态): %	+/- 0.5
电话影响因子 (TIF) - NEMA 标准:	50
电话谐波因子 (THF) - IEC 标准:	2.0%
谐波总量 LL/LN: %	2.0%
无线电干扰:	抑制程度符合欧盟标准 EN61000-6
辐射热量: kW (Btu/min)	
-50Hz:	31.3(1780)
-60Hz:	-

需要更多相关信息, 请联系您当地的 Olympian 代表

技术数据

3 相功率性能 @50Hz、1500RPM

电压	主用		备用	
	kVA	kW	kVA	kW
415/240V	600.0	480.0	660.0	528.0
400/230V	600.0	480.0	660.0	528.0
380/220V	600.0	480.0	660.0	528.0

3 相功率性能 @60Hz、1800RPM

电压	主用		备用	
	kVA	kW	kVA	kW

重量和尺寸

重量: kg (lb)	
净重 (含润滑油)	4717(10399)
湿重 (含润滑油和冷却液)	4787(10554)
全重 (含燃油、润滑油和冷却液)	5928(13069)

尺寸: mm (in)	
长度	4111(161.9)
宽度	1536(60.5)
高度	2246(88.4)



注: 上述尺寸非安装尺寸。参见总尺寸图以获取详细信息。

定义

备用额定功率

备用机组适用于在市电故障时机组提供持续电力(负载可变)的情况。额定工作状态下不允许超载。该类型机组的额定值为连续工作情况下的峰值(见 ISO 8528-3 的定义)。

主用额定功率

主用机组适用于发电机组连续供电以替代商业用电(负载可变)的情况。这类型机组没有年运行小时数的限制,并且在每 12 个工作小时里,允许过载工作(10%)1 小时。

标准参考条件

进气温度: 25°C (77°F)、海拔: 100m (328 ft)、相对湿度: 30%。
油耗量数据为满载测试数据。燃油为 A2 级柴油,比重为 0.85,符合 BS2869: 1998 的规定。

一般数据

文件

提供的操作和保养手册和电气原理图。

质量标准

BS4999、BS5000、BSEN60034、BSEN61000、IEC60034。

保修

所有设备由制造商完全承保。